



Парогенератор газовый (дизельный) серии «Орлик» предназначен для выработки насыщенного водяного пара от 110 °С до 150 °С с давлением выше атмосферного за счет теплоты, выделяющейся в результате использования энергии горения природного газа или дизельного топлива.

Парогенераторы могут быть поставлены в следующих исполнениях:

По виду горелки (используемого топлива)

- газовый парогенератор (природный газ низкого давления 15-20 мбар)

- дизельный парогенератор (дизельное топливо ГОСТ 305-82)

Области применения и возможности газового

(дизельного) парогенератора очень широкие. Его применяют в небольших хлебопекарных, кондитерских, колбасных производствах (производство вареной колбасы), цехах по переработке и пастеризации молока, цехах по производству безалкогольных напитков и майонеза. В химической промышленности дизельный парогенератор может найти применение для нагрева реагентов химических реакций. Так же парогенератор дизельный применяется для стерилизации различных материалов, одежды, оборудования, лекарственных средств, получения дистиллированной воды и производства пенополистирола.

Орлик-0,3-0,07МД

Паропроизводительность, кг/час:	300
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см ²):	0,5-0,7
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2420x1290x1750
Масса сухая, кг, не более	1350
Максимальный расход дизельного топлива, л/час	26
Объем бака для воды, л	460
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт	310
Электрическая мощность (газ), кВт	1,6
Количество модулей, шт	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395) 279-98-46
 Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Орлик-0,5-0,07МД

Паропроизводительность, кг/час:	500
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см ²):	0,5-0,7
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2600x1550x2000
Масса сухая, кг, не более	2000
Максимальный расход дизельного топлива, л/час	35
Объем бака для воды, л	890
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт	420
Электрическая мощность (газ), кВт	1,6
Количество модулей, шт	1

Орлик-0,75-0,07МД

Паропроизводительность, кг/час:	750
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см ²):	0,5-0,7
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	3200x1600x2000
Масса сухая, кг, не более	2300
Максимальный расход дизельного топлива, л/час	55
Объем бака для воды, л	1150
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт	650
Электрическая мощность (газ), кВт	2
Количество модулей, шт	1

Орлик-1,0-0,07МД

Паропроизводительность, кг/час:	1000
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см ²):	0,5-0,7
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	2750x1700x2200
Масса сухая, кг, не более	2700
Максимальный расход дизельного топлива, л/час	67
Объем бака для воды, л	1260
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт	750
Электрическая мощность (газ), кВт	5
Количество модулей, шт	1

Орлик-2,0-0,07МД

Паропроизводительность, кг/час:	2000
Рабочее избыточное давление пара, МПа (кгс/см ²):	0,5-0,7
Габаритные размеры ДхШхВ, мм	3600x2100x2700
Масса сухая, кг, не более	4500
Максимальный расход дизельного топлива, л/час	160
Объем бака для воды, л	2120
Максимальная тепловая мощность горелки, кВт	1600
Электрическая мощность (газ), кВт	5
Количество модулей, шт	1

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395) 279-98-46
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта oki@nt-rt.ru || Сайт: <http://orlik.nt-rt.ru>